

# El cielo es el límite

EvolutionNext es nuestro siguiente paso en la Serie Evolution. Con confiabilidad galardonada, seguridad avanzada y versatilidad para los acabados, nuestro diseño sustentable hará que tu negocio evolucione.



**TASKalfa MZ6001ci**



**Copia en color A3, impresión, escaneado y opción de fax en 1 dispositivo**

**Conexión a la nube saliendo de la caja**

**Hasta 60 ppm y hasta 274 ipm**

**Verdaderos 1200 x 1200 dpi con acabados avanzados**



**ESPECIFICACIONES BÁSICAS**

**Configuración:** Sistema multifuncional a color

- Imprime/Copia/Escanea/Fax Opcional

**Velocidad:** Carta: 60 ppm, Oficio: 36 ppm,

Tabloide: 30 ppm (sólo impresión)

**Tiempo de calentamiento:** 14.4 segundos o menos

**Primera página:**

Copia: 3.4 segundos B&N, 4.4 segundos a color

Impresión: 3.8 segundos B&N, 5.1 segundos a color

**Display:** Pantalla táctil con panel de control 10.1"

**Memoria/Disco Duro:** 4G RAM / 256GB

SSD Estándar, 1TB HDD (opción)

**Duplex:** El Standard Stackless Duplex es compatible con

tamaños desde media carta (5.5" x 8.5") hasta tabloide

(12" x 18"), 16 lb. Bond - 142 lb. Index (60 - 256 gsm)

**Bandeja de salida estándar:** Desde media carta - 12" x

18"/500 hojas, hasta pancarta (una hoja) de máximo 12" x 48"

**Requisitos eléctricos:** 120V, 60Hz, 12A;

220-240V, 50/60Hz, 7.2A

**Consumo Típico de Electricidad (TEC):** 120V:

0.83 kWh/semana; 220V: .79 kWh/semana

**Dimensiones:** 23.7" ancho x 26.1" profundidad x 31.1" altura

**Peso:** 209.4 libras

**Ciclo máximo de trabajo mensual:** 300,000 páginas por mes

**SUMINISTRO DE PAPEL**

**Capacidad de papel:** Estándar 1,150 hojas; Máximo 7,150 hojas

**Fuentes estándar de papel:** Bandejas dobles para 500 hojas,

bandeja multiusos para 150 hojas, selección/cambio auto

**Tamaño estándar de papel:**

Bandeja 1 - 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (media carta u oficio);

Bandeja 2 - 5.5" x 8.5" - 12" x 18", tamaño personalizado

MPT: 5.5" x 8.5" - 12" x 18" (múltiples hojas);

hasta 12" x 48" pancarta (una hoja)

**Fuentes opcionales de papel:**

**PF-7140** Dual charola opcional de 500

hojas - 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

**PF-7150** Dual charola opcional de 1,500 hojas - 8.5" x 11"

**PF-7120** Charola opcional de gran

capacidad 3000 hojas - 8.5" x 11"

**Peso del papel: Bandeja/MPT:**

14 lb Bond - 166 lb. Index (52 - 300 gsm)

**Materiales de entrada:**

Bandejas Estándar/Opcionales: papel normal, bond,

reciclado, preimpreso, vegetal, de color, perforado,

grosso, delgado, de alta calidad, membretado, sobres,

tamaño personalizado; Bandeja multiusos (MPT):

papel normal, bond, reciclado, preimpreso, vegetal, de

color, perforado, grueso, delgado, de alta calidad,

transparente (OHP), satinado/revestido, con pestaña,

etiquetas, membretado, sobres, tamaño personalizado.

**ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD**

**Acceso protegido:** autenticación LDAP, filtrado por

IP, liberación de impresión segura, autenticación

SMTP, creación de PDF cifrado, bloqueo por fallos

de autenticación, autenticación mediante tarjeta

**Almacenamiento de datos protegido:** sobreescritura

de SSD/HDD, cifrado de almacenamiento de datos AES

de 256 bits, módulo de plataforma segura, cumplimiento

de la norma IEC-15408, certificación "Common Criteria"

(validación pendiente), certificación IEEE 2600,

cumplimiento con el perfil de protección HCD-PP

**Comunicación segura:** TLS v1.3, SMB 3.1.1, HTTPS, ECDSA,

cifrado FIPS 140-3, S/MIME, IPsec con compatibilidad

HCD-PP, impresión IPPS (sobre TLS), inscripción de

certificados con SCEP, certificados OCSP/CRL, certificados

Ethernet 802.1x, algoritmo SHA-2 con 384 bits

**Gestión avanzada:** configuración para 3 niveles

de seguridad preestablecidos, manejo remoto de

flota, monitoreo SNMP v3, monitoreo SIEM/Syslog,

comprobación de arranque seguro, comprobaciones de

integridad en tiempo de ejecución, lista de permitidos

**ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN**

**Control estándar:** ARM Cortex-A53/1.6GH

**PDLs/Emulaciones:** PCL6 (PCL XL/PCL 5c); PRESCRIBE,

KPDL3 (compatible con PostScript3), Soporte AES, PDF,

XPS/OpenXPS, PPML, Microsoft WPP y Universal Print

**Resolución de impresión:** Hasta 4800 x 1200 dpi

**Fuentes:** 93 fuentes (PCL6), 136 Fuentes (KPDL3),

4 Fuentes (Calibri), 4 Fuentes (Cambria), 1

Fuente Bitmap, 79 Fuentes Outline

**Compatibilidad con SO:** Windows 10/11; Servidor

2016/Servidor 2019/Servidor 2022/Servidor 2025;

Mac OS X v10.0 o posterior; Chrome OS

**Impresión desde móvil:** Apple AirPrint®, Mopria®,

Kyocera Cloud Print and Scan (KPCS), KYOCERA

Mobile Print & KYOCERA MyPanel

**Interfaces:** Standard: 1000Base-T/100Base-Tx/10BASE-T

(IPv6, IPv4, IPsec), IEEE 802.3az; Other Standard: USB

2.0 (Hi-SpeedUSB), USB 3.0 (Super-Speed USB)

Opcional: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (**IB-37** para

2.4/5GHz- **IB-38** para 2.4GHz), 10/100/1000BaseTX

(**IB-53** para Dual NIC); IEEE 802.11b/g/n (**IB-51** para

interfaz WirelessLAN (soporta hasta 328.1 pies)

**Red de impresión y protocolos compatibles:** HTTPS,

FTPS, SNMP v1/v2/v3, Raw Port (puerto 9100) TCP/IP,

IPv4, IPv6, DHCP LPR, DNS, escaneo/impresión WSD

**Controladores:** KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini

Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver,

Status Monitor, Common Profile, Output to PDF, Security

Watermark, Super Resolution, Color Optimizer, MAC

Driver, Chrome Print Driver, Linux Driver, KX Driver with

Distributed Printing, Windows Inbox Driver, SANE Driver

**Utilidades:** KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Device

Manager, Quick Setup, KX PRESCRIBE Macro Generator, ID

Register, Software Management Service, Upgrade Studio,

Web Package Maker, Removal Tool, PDF Direct Print,

Command Center RX, Kyocera Net Manager (opcional)

**ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO**

**Tipo de escaneado:** Escáner a color y blanco y negro

**Resolución de escaneado:** 600/400/300/200

dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

**Formato de archivos:** TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF,

PDF con búsqueda de texto; Archivo de MS Office

**Protocolos soportados/Conectividad:** 10 BASE-T/100BASE-

TX/1000 BASE-T (IPv6, IPv4, IPsec) TCP/IP, Hi-Speed USB 3.0

**Funciones de escaneo:** Escaneado a folder (SMBv3),

escaneado a correo, escaneado a FTPS sobre TLS, escaneado

a USB, escaneado WD, escaneado DSM/SANE, escaneado

TWAIN, eliminación de color específico, eliminación

de bordes, previsualización, firmas digitales en PDF

**Tamaño original:** hasta 11" x 17" (vidrio)

**Drivers:** TWAIN/WIA/DSM-SANE Driver/WSD Scan

**PROCESADORES DE DOCUMENTOS OPCIONALES:**

**Originales aceptables:** 5.5" x 8.5" - 11" x 17"

**DP-7150:** Procesador automático de documentos

con inversión de marcha/Velocidad de 140 hojas:

Simplex: 80 ipm (B&N/color); Dúplex: 48 ipm (B&N/

color); Gramajes: Simplex: 13 lb. Bond - 90 lb. Index

(35-160gsm); Dúplex (16-32 lb.); Bond (50-120gsm)

**DP-7160:** Procesador dual de documentos con velocidad

de 320 hojas: Simplex: 100 ipm (B&N/color); Dúplex: 200

ipm (B&N/color); Gramajes: Simplex: 13 lb. Bond - 120 lb.

Index (35-220gsm); Dúplex (16-120 lb.); Index (50-220gsm)

**DP-7170 (con alimentación múltiple y detección de grapas):**

Procesador de documentos de doble escaneo/320 hojas;

Velocidad: Simplex: 100 ipm (blanco y negro/color); Dúplex:

200 ipm (blanco y negro/color) Gramajes: Simplex: Papel

Bond de 13 lb a Index de 120 lb (35 - 220 g/m<sup>2</sup>); Dúplex:

Papel Index de 16 lb a Index de 120 lb (50 - 220 g/m<sup>2</sup>)

**ESPECIFICACIONES DE COPIADO**

**Resolución de copia:** 600x600 dpi

**Modo de imagen:** texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa

**Copia continua:** 1-9999

**Funciones adicionales:** ampliación automática, selección

automática de papel, combinación de copia, imagen en

espejo, rotar copia, borrado de bordes, copia dividida,

desplazamiento de márgenes, numeración de páginas,

superposición de formularios, saltado de hoja en blanco,

eliminación de color en específico, copia de prueba,

vista previa, copia de tarjeta de identificación

**Manejo de tareas:** 1000 códigos de usuario,

creación de trabajos, súper resolución, teclas

de acceso directo, repetir copia

**Aumento/Zoom:** tamaño completo, 4 reducciones,

4 ampliaciones con radios preestablecidos,

25-400% en incrementos del 1%

**Buzón de documentos:** buzón personalizado,

buzón de trabajos, buzón de USB, buzón

de fax (con sistema de fax opcional)

**ESPECIFICACIONES DE FAX OPCIONALES**

**Tipo de fax:** sistema de fax (opción)

**Tipo/Compresión de datos:** G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidad de transmisión/velocidad de módem:**

menor a 3 segundos/33.6 Kbps

**Memoria de fax:** Estándar 170 MB

**Driver:** Driver de Fax en la red

**Funciones de fax:** Fax en la red, transmisión y recepción

de dúplex, información encriptada, sondeos; broadcast,

integración del servidor de fax, bandeja de papel dedicado

al fax, reenvío de fax a correo electrónico o archivo.

**SOLUCIONES Y SERVICIOS**

**Manejo remoto:**

¡Listo para los Servicios de Flota de Kyocera! Una solución

de monitoreo en la nube altamente segura que ofrece

visibilidad en tiempo real de su flota. Optimice el tiempo

de actividad de sus dispositivos y reciba notificaciones

cuando necesite reponer suministros. Optimice la facturación

con la integración fluida de aplicaciones de terceros,

permitiéndole concentrarse exclusivamente en su negocio.

**Software de impresión:** Control de costos y

seguridad, Nube & Móvil, Manejo de impresión

**Servicios de contenido:** Escaneo y conexión, Automatización

inteligente de procesos, Manejo de contenidos empresariales

**Soluciones de TI:** Soluciones tecnológicas,

incluyendo soluciones para la nube y centros

de datos; infraestructura de red, soluciones de

ciberseguridad y soluciones de colaboración

**Servicios de consultoría:** Incluyendo verificación

del estado de TI, CIO como servicio, cumplimiento

normativo en el sector sanitario, y planificación

de copias de seguridad y recuperación

**Servicios profesionales:** Incluyendo diseño y arquitectura,

implementación de proyectos y gestión de proyectos

**Servicios gestionados:** Incluye servicios de soporte

técnico, servicios de retención y soporte in situ

**Servicios "Cloud Ready":** Kyocera Cloud Capture

(KCC), Kyocera Cloud Information Manager

(KCIM), Kyocera Cloud Print and Scan (KPCS)

**Opciones de salida y acabado<sup>3</sup>**

**BANDEJA OPCIONAL DE DESPLAZAMIENTO**

**INTERNA JS-7110 DE 250 HOJAS**

**Capacidad de apilado:** 250 hojas

**Tamaño de papel:** 8.5" x 11" - 11" x 17"

**Gramaje del papel:** 14 lb. Bond - 166 lb. Index (52-300 gsm)

**FINALIZADOR INTERNO OPCIONAL**

**DF-7100 DE 500 HOJAS.4**

**Capacidad de apilado/engrapado:** 500 hojas/50 hojas

**Tamaño de papel:** 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

**Gramaje del papel:** Bond de 14 lb -

Index de 166 lb (52 - 300 g/m<sup>2</sup>)

**Posición de engrapado en el borde:** 3 posiciones:

frente 1 grapa, orilla 1 grapa, cara 2 grapas

**Perforación opcional:** unidad de perforación PH-

7100 2/3 agujeros, compatible con 5.5" x 8.5" - 12"

x 18"; 14 lb. Bond - 166 lb. Index (52 - 300gsm)

**Dimensiones:** 19.4" ancho x 21" profundidad x 6.9" altura

**FINALIZADOR OPCIONAL DF-7120 DE 1000 HOJAS.4**

**Capacidad de apilado/ engrapado:** bandeja principal

para 1000 hojas/50 hojas (hasta 24 lb. de Bond [90gsm])

**Tamaño de papel:** 5.5" x 8.5" - 12" x 18"

**Gramaje del papel:** 14 lb. Bond - 166 lb. Index (52 - 300gsm)

## TASKalka MZ6001ci

**Posición de engrapado:** 3 posiciones: arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, enlace central  
**Perforación opcional:** unidad de perforación PH-7A 2/3 agujeros, compatible con 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 14 lb. Bond - 166 lb. Index (52 - 300gsm)  
**Dimensiones:** 21.6" ancho x 24.4" profundidad x 41.3" altura

### FINALIZADOR OPCIONAL DE 4,000 HOJAS DF-7140<sub>4</sub>

**Capacidad de apilado/engrapado:** bandeja principal (A) para 4000 hojas; sub-bandeja (B) para 200 hojas/65 hojas (hasta 24 lb. Bond [90 gsm])  
**Tamaño de papel:** 5.5" x 8.5" - 12" x 18"  
**Gramaje del papel:** Bond de 14 lb - Index de 166 lb (52 - 300 g/m<sup>2</sup>)

**Posición de engrapado:** 3 posiciones: arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, enlace central  
**Perforación opcional:** unidad de perforación PH-7A 2/3 agujeros, compatible con 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 14 lb. Bond - 166 lb. Index (52 - 300gsm)  
**Dimensiones:** 29" ancho x 26" profundidad x 42" altura

### Unidad de plegado/tríptico opcional BF-730: (DF-7140)

**Plegado:** soporta 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17";  
**Grapa para folleto plegable:** 16 lb. - 24 lb. Bond (60 - 90gsm) 20 hojas; 25 lb. - 28 lb. Bond (91 - 105gsm) 13 hojas; más que 28lb. Bond (más de 105 gsm) 1 sheet;  
**Folleto plegable sin grapas:** 16 lb. - 24 lb. Bond (60 - 90gsm) 5 hojas; 25 lb. Bond - 72 lb. Index (91 - 120gsm) 3 hojas; 32 lb. Bond - 110 lb. Cover (121 - 256gsm) 1 hoja;  
**Tríptico:** soporta solo 8.5" x 11": 16 lb. - 24 lb. Bond (60 - 90gsm) 5 hojas; 25 lb. Bond - 72 lb. Index (91 - 120gsm) 3 hojas; 16lb. - 28 lb. Bond (60-105 gsm) 1 hoja

### Buzón multibandeja opcional MT-730(B): (DF-7140)

7 bandejas; Soporta 16 lb. de Bond - 90 lb. Index (60-163gsm); capacidad de apilamiento por bandeja: 100 hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 Hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"

### FINALIZADOR OPCIONAL DE 4,000 HOJAS DF-7150<sub>4</sub>

**Capacidad de apilado/engrapado:** bandeja principal (A) para 4000 hojas; sub-bandeja (B) para 200 hojas/100 hojas (hasta 20 lb. Bond [80 gsm])  
**Tamaño de papel:** 5.5" x 8.5" - 12" x 18"  
**Gramaje del papel:** Bond de 14 lb - Index de 166 lb (52 - 300 g/m<sup>2</sup>)

**Posición de engrapado:** 3 posiciones: arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, enlace central  
**Perforación opcional:** unidad de perforación PH-7A 2/3 agujeros, compatible con 5.5" x 8.5" - 12" x 18"; 14 lb. Bond - 166 lb. Index (52 - 300gsm)  
**Dimensiones:** 29" ancho x 26" profundidad x 42" altura

### Unidad de plegado/tríptico opcional BF-9100: (DF-7150)

**Plegadora de folletos:** admite tamaños de 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"  
**Plegado de folleto (grapado):** Bond de 14 lb a 24 lb (52 - 90 g/m<sup>2</sup>), 20 hojas; Bond de 25 lb a 28 lb (91 - 105 g/m<sup>2</sup>) 13 hojas; Bond de más de 28 lb (más de 105 g/m<sup>2</sup>) 1 hoja  
**Plegado de folleto (sin grapas):** Bond de 14 lb a 24 lb (52 - 90 g/m<sup>2</sup>) 5 hojas; Bond de 24 lb a 28 lb Index (91 - 105 g/m<sup>2</sup>) 3 hojas; Papel Bond de 28 lb - Index de 140 lb (106 - 256 g/m<sup>2</sup>) 1 hoja  
**Tríptico:** soporta solo 8.5" x 11"; 14 lb. - 24 lb. Bond (52 - 90gsm) 5 hojas; 25 lb. Bond - 28 lb. Index (91-105gsm) 3 hojas

### UNIDAD INSERTADORA OPCIONAL IS-7100

**Capacidad de papel:** 250 hojas x 2 bandejas (basado en Bond de 20 lb [80 gsm])  
**Tamaño del papel:** 5.5" x 8.5" - 12" x 18"  
**Gramaje del papel:** Bond de 14 lb - Index de 166 lb (52 - 300 g/m<sup>2</sup>)  
**Dimensiones:** 27.6" ancho. x 24.2" profundidad. x 52.4" altura.

### UNIDAD DE PLEGADO EN Z OPCIONAL ZF-7100<sub>5</sub>

**Tipos de plegado admitidos:**  
**Plegado en Z:** 1 hoja plegada (Bond de 18 - 28 lb [64 - 105 g/m<sup>2</sup>])  
**Plegado doble:** 1 hoja plegada (Bond de 18 - 28 lb [64 - 105 g/m<sup>2</sup>])  
**Tríptico interior/exterior (basado en 8.5 x 11R):**  
3 hojas (hasta Bond de 20 lb [64 - 74 g/m<sup>2</sup>])  
2 hojas (hasta Bond de 24 lb [70 - 90 g/m<sup>2</sup>])  
1 hoja (hasta 28 lb Bond [91-105 g/m<sup>2</sup>])  
1 hoja (para todos los demás tamaños)  
**Tamaños de papel compatibles:**  
Plegado en Z: 8.5" x 11R - 11" x 17"  
Plegado en D: 8.5" x 11" - 12" x 18"  
**Plegado en Tríptico:**  
8.5" x 11" - 11" x 17"  
**Dimensiones:**  
8,2" An. x 28,7" Pr. x 38,5" Al.

### OPCIONES ADICIONALES

Kit de conexión para unidad puente AK-7110, Kit de conexión para unidad puente AK-7120 (ZF-7100), Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1 TB), Guía de banners 10, Kit de fax por internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Tarjeta de red (IB-53), Tarjeta de red LAN inalámbrica de rango extendido (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), Bandeja de documentos DT-730 (B), Kit de extensión de escaneo (A) para PDF con capacidad de búsqueda de texto; Archivo MS Office, Soporte para teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte para gabinete

<sup>1</sup> Requiere PF-7140

<sup>2</sup> Sólo se puede instalar un procesador de documentos

<sup>3</sup> Sólo se puede instalar una opción de salida

<sup>4</sup> Requiere el kit de conexión de la unidad puente (AK-7110)

<sup>5</sup> Requiere el kit de conexión de la unidad puente (AK-7120)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para obtener la información más reciente sobre conectividad, visite [kyoceradocumentsolutions.us](http://kyoceradocumentsolutions.us).

TASKalka, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies.

Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions America  
225 Sand Road, PO Box 40008  
Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA  
Tel: 973-808-8444



[kyoceradocumentsolutions.us](http://kyoceradocumentsolutions.us)

Kyocera Document Solutions no garantiza que alguna de las especificaciones mencionadas será libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta al momento de enviarse a la prensa. El resto de los nombres de marca y productos pueden ser marcas registradas o aquellas pertenecientes a respectivos titulares y se les reconoce como tales.