

ECOSYS MA2100cwfxf:

el regreso de un clásico

La nueva ECOSYS MA2100cwfxf pone al día su popular diseño. Esta A4 compacta y fiable depura la tecnología ECOSYS de Kyocera para satisfacer las necesidades tanto de la oficina como de los puestos remotos.



ECOSYS MA2100cwfxf

Hasta 22 ppm

Mobile Print y escáner

Modo EcoPrint y silencioso

Conexión con Wi-Fi Direct

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora multifunción a color - impresión/escaneo/copia/fax
Páginas por minuto: Negro - Carta: 22 ppm, legal: 18 ppm, A4: 21 ppm
 Color - Carta: 22 ppm, legal: 18 ppm, A4: 21 ppm
Tiempo de calentamiento: 32 segundos o menos (al encender), 12 segundos o menos desde el modo en suspensión
Salida de la primera página:
 Copia: 10 segundos o menos en negro, 12 segundos o menos en color
 Impresión: 11 segundos o menos en negro, 12,5 segundos o menos en color¹
Pantalla: Pantalla LCD de 5 líneas en panel de control con teclado
Resolución: 600×600 ppp, 9600 ppp (equivalente)×600 ppp, 1200×1200 ppp¹
Memoria: Estándar de 512 MB, ampliable a 1,5 GB
Doble cara: Estándar a doble cara sin apilar admite media carta a legal (5,5"×8,5" - 8,5"×14"). Bond de 16 - 32 libras (60 - 120 gsm)
Dimensiones: 16,4" An.×16,9" P.×19,5" Al.
Peso: 57,3 libras
Ciclo de trabajo mensual máximo: 65 000 páginas al mes

CONSUMO ENERGÉTICO

Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 8,6 A; 220-240 V, 50/60 Hz, 4,5 A
Consumo eléctrico normal (TEC): 120 V: 811,7 Wh/semana; 220-240 V: 730 Wh/semana
Máximo (incl. opciones): 120 V: 1007 W; 220-240 V: 1066 W
Copia/Impresión: 120 V: 345 W; 220-240 V: 345 W
Modo listo: 120 V: 41 W; 220-240 V: 41 W
Modo en suspensión: 120 V: 1 W; 220-240 V: 1 W
Apagado: 120 V: 0,2 W; 220-240 V: 0,2 W

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Cajón individual para 250 hojas, bandeja multiuso para 50 hojas
Fuentes de papel est./máx.:
 2/3 incluyendo la bandeja multiuso
Capacidad de papel est./máx.: 300 hojas/550 hojas
Tamaño del papel: Cajones estándar/opcionales: 5,5"×8,5" - 8,5"×14" (media carta a legal)
Gramaje: Cajones estándar/opcionales: Bond de 16 libras - Index de 90 libras (60-163 gsm); Bandeja multiuso; Bond de 16 libras - Index de 120 libras (60 - 220 gsm)
Materiales de entrada: Cajón estándar/opcional: Papel normal, papel bond, papel reciclado; Bandeja multiuso: etiquetas, OHP, sobres, papel estucado
Capacidad de la bandeja de salida estándar: 150 hojas

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESIÓN

Controlador estándar: Cortex-A9/800 MHz
Lenguajes PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 compatible con AES, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct Print
Compatibilidad con Windows: Windows 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Compatibilidad con Mac OS: Apple Macintosh OS×10.9 o superior
Interfaces: Estándar: 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad, 1 host USB, LAN inalámbrica conforme al estándar IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Sistema operativo Linux
Impresión móvil: Apple AirPrint®, KYOCERA Mobile Print, Mopria®
Impresión en red y protocolos admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour, LDAP, SNMP v2/3, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (a través de las funciones de KYOCERA NET Direct Print)
Controladores: Controlador KX, controlador KX para XPS, minicontrolador PCL, minicontrolador KPDL, controlador de fax en red, controlador TWAIN, controlador WIA, controlador MAC, controlador Linux
Utilidades: KYOCERA Net Direct Print, función Gestión de archivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Net Viewer, Registro de identificación, Herramienta de configuración de la red wifi, Asistente para trabajo en remoto, KYOCERA Quick Scan, Monitor de estado
Funciones de impresión adicionales: EcoPrint, Copia rápida² y Almacenamiento de trabajos³; Impresión privada³ y Revisar y retener³

ESPECIFICACIONES DEL ESCANEADO
Tipo de escaneado: Escáner a color y en blanco y negro
Resolución de escaneado: 300×600 ppp, 300 ppp, 600 ppp
Funciones de escaneado: A carpeta (SMB), a correo, a FTP, a FTP sobre SSL, a WSD, a USB, escaneado TWAIN/WIA
Formatos de archivo: TIFF, PDF, PDF de alta compresión, XPS, OpenXPS, JPEG, PDF cifrado, PDA/A-1
Velocidades de escaneado a través del ADF:
 Mono: una cara a 300 ppp - 30 ipm, a 600 ppp - 18 ipm Color: una cara a 300 ppp - 23 ipm, a 600 ppp - 6 ipm
Tamaño original: A través del procesador de documentos: Media carta a legal (5,5"×8,5" - 8,5"×14"); Cristal: hasta 8,5"×11"

ESPECIFICACIONES DE LA COPIA
Modo de imagen: Texto, foto, texto y foto, gráfico/mapa, modo de documento impreso
Copia continua: 1-999/Restablecimiento automático a 1
Gestión de trabajos: Registro de trabajos, 20 códigos de departamento, teclas de acceso directo
Ampliación/Zoom: Tamaño completo, 7 porcentajes prefijados de reducción/5 porcentajes prefijados de ampliación, 25% - 400% (en incrementos de 1%)
Funciones de copia adicionales: Zoom automático

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación local, Autenticación de red, IPsec, SNMPv3, LDAP sobre SSL, IEEE 802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD mejorado sobre SSL/TLS, TLS 1.2, SMBv3, SHA-2 384
Opcional: Kit de autenticación de tarjetas (B)

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/capacidad: Alimentador automático de documentos (ADF) estándar/50 hojas
Originales admitidos: Media carta a legal (5,5"×8,5" - 8,5"×14")
Gramajes admitidos: Una cara: bond de 13 - 42 libras (50 - 160 gsm); doble cara: bond de 13 - 32 libras (50 - 120 gsm)

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Compatibilidad/Compresión de los datos: Fax ITU-T G3/MMR, MR, MH, JBIG
Velocidad de transmisión/Velocidad del módem: 3 segundos o menos / 33,6 Kbps
Memoria del fax: 3,5 MB
Funciones del fax: Envío a una cara/recepción a doble cara, marcación con un toque (22 números, registro máximo de 22 destinos con 11 teclas físicas de números y la tecla de mayúsculas), marcación rápida (100 números), emisión secuencial (100 números), ajuste de la densidad, calidad de imagen del original, escaneo continuo, envío con temporizador, informes de fax

OPCIÓN DE MANEJO DEL PAPEL

PF-5110: Cajón del alimentador de papel para 250 hojas
Tamaño/peso del papel: 5,5"×8,5" - 8,5"×14" (Media carta a legal)/Bond de 16 libras - Index de 90 libras (60 - 163 gsm)
Dimensiones: 8 libras
Peso: 16,5"×19"×6"



OPCIONES ADICIONALES

Memoria: Memoria DIMM de 512 MB, Memoria DIMM de 1 GB
Tarjeta SD: 16/32 GB
Seguridad: Kit de autenticación de tarjetas (B)
Gestión de la impresión: ThinPrint (UG-33)

Nota:

¹ A velocidad reducida
² Requiere tarjeta SD opcional
³ Requiere memoria o tarjeta SD opcional

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.; Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc.; Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.; todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



KYOCERA Document Solutions America
 225 Sand Road, PO Box 40008
 Fairfield, Nueva Jersey 07004-0008, EE. UU.
 Tel. 973-808-8444

