


Una impresora infatigable

El alto rendimiento de la ECOSYS PA5000x, junto con soluciones óptimas de protección de datos, la convierten en el complemento perfecto para grupos de trabajo pequeños y medianos. Este dispositivo combina la alta productividad con el ahorro de costos y es capaz de imprimir hasta 52 páginas por minuto en una excelente resolución de 1200 ppp y sacar la primera página impresa en 5,4 segundos.



ECOSYS PA5000x



Impresora A4 monocromática

Hasta 52 páginas por minuto

Resolución de 1200 × 1200 ppp

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora monocromática
Páginas por minuto: Carta: 52, legal 42, statement: 76, statementR 27
Velocidad de impresión a doble cara: Carta: 36,5, legal: 21
Pantalla: Pantalla LCD de cinco líneas con teclas físicas y retroiluminación LED blanca
Tiempo de calentamiento: 20 segundos o menos (al encender y desde el modo en suspensión)
Salida de la primera página: 5,4 segundos o menos
Resolución: 600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp; Fine1200 (1200 x 1200 ppp) y Fast1200 (1800 x 600 ppp) Resolución interpolada
Memoria: Est.: 512 MB Máx.: 2,5 GB
Doble cara: Estándar a doble cara sin apilar admite de statement a legal (5,5 pulgadas x 8,5 pulgadas-8,5 pulgadas x 14 pulgadas), bond de 16 libras
Index de 67 libras (60-120 gsm)
Dimensiones/Peso: 15,35 pulgadas A x 16,38 pulgadas P x 13,50 pulgadas A / 35,49 libras
Ciclo de trabajo mensual máximo: 200 000 páginas al mes

CONSUMO ENERGÉTICO

Requisitos eléctricos: 120V: 60 Hz, 10 A; 220-240 V, 50/60 Hz, 5,6 A
Consumo eléctrico típico (TEC):
 120V: 0,70 kWh/semana; 220-240 V: 0,67 kWh/semana
 Cumple con la norma Energy Star®
Máximo (incl. Opciones): 120V: 1177 W; 220-240 V: 1247 W
Impresión: 120V: 687,6 W; 220-240 V: 652 W
Modo listo: 120V: 8,9 W; 220-240 V: 9,0 W
Modo en suspensión: 120V: 0,5 W; 220-240 V: 0,5 W
Apagado: 120V: 0,1 W; 220-240 V: 0,1 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: ARM Cortex-A53 de doble núcleo de 1,4 GHz
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL/PCL 5c), KPDL3 (compatible con PostScript3), AES, PDF Direct Print, XPS/Open XPS (TIFF/IPEG Direct Print)
Fuentes: Fuentes vectoriales 93 (PCL 6/KPDL3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), Bitmap (1 fuente/79 fuentes vectoriales procesadas)
Códigos de barras: Unidimensional: tipo 45; bidimensional: Tipo 1 PDF4171
Compatibilidad con Windows: Windows 8.1, Windows 10 (32/64/arm64), Windows 11 (32/64/arm64), Windows Server 2012/R2, 2016, 2019

Compatibilidad con MAC OS: Mac OS X 10.5 o superior
Compatibilidad con Linux: Versión de distribución de Linux: Debian 11, Ubuntu 20.04, RHEL 8, CentOS Linux 8, Fedora 34, 35, OpenSUSE 15.3
Interfaz: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(TCP/IP,NetBEUI), 1 USB 2.0 y 2 USB 2.0 Host (USB de alta velocidad), 1 ranura de expansión; IB-37/38/51 opcional.
Impresión en red y protocolos admitidos: TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour, IPP/1.0 (compatible con algunas funciones de 1.1), IPP/2.0, WSD Print, POP3
Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, Apple AirPrint®, Mopria® y Wi-Fi Direct³
Controladores: controlador KX, minicontrolador PCL, minicontrolador KPDL, controlador WIA, controlador MAC, controlador Linux
Utilidades: KYOCERA Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, Quick Network Setup y Maintenance Menu. Entradas las utilidades de KFS se encuentran: KFS Mobile (Android/iOS), NetGateway, herramienta de recopilación de datos, herramienta de diagnóstico para registro de dispositivos
Funciones de impresión adicionales: EcoPrint, impresión N-Up, impresión privada, prueba y retención; copia rápida y almacenamiento de trabajos¹
Gestión de trabajos: Contabilización de trabajos, 100 códigos de departamentos

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación local y de red, comunicación de encriptación (IPsec, HTTPS, LDAP a través de TLS, SNMPv3, SIEM/Syslog, SMTP a través de TLS, POP a través de TLS), conjunto de chips TPM opcional (Trusted Platform Module), certificados SCEP, OCSP/CRL (CRL: memoria opcional) ECD,SA, arranque seguro, comprobaciones de integridad durante el tiempo de ejecución, compatible con FIPS 140-3 (SSD opcional), criterios comunes (ISO/IEC-15408/EAL2 con SSD)

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Un cajón para 500 hojas, bandeja multifunción para 100 hojas
Fuentes de papel est./máx.: 2/6 con la bandeja multifunción incluida
Capacidad de papel est./máx.: 600 hojas/ 2600 hojas
Tamaño del papel: De statement a legal (5,5 pulgadas x 8,5 pulgadas, 8,5 pulgadas x 14 pulgadas), personalizada, solo en MPT: sobre, cartel

Gramaje: Cajón estándar: bond de 16 libras — Index de 67 libras (60-120 gsm); MTP: bond de 16 libras - Index de 120 libras (60-220 gsm)
Capacidad de la bandeja de salida estándar: 500 hojas boca abajo y 250 hojas boca arriba
Materiales de entrada: Estándar: Papel normal, papel bond, papel reciclado, statementR, personalizado; MPT: Papel común, papel bond, etiquetas, sobres, papel con membrete, preimpreso, cartulina, papel fino, papel grueso, carteles

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

Alimentador de papel PF-3110
Capacidad de papel: 500 hojas x 4 (80 gsm)
Tamaño del papel: De statement a legal (5,5 pulgadas x 11 pulgadas-8,5 pulgadas x 14 pulgadas), bond de 16-32 libras, sobres, personalizado
Dimensiones/Peso: 14,9 pulgadas A x 16,1 pulgadas P x 4,8 pulgadas A / 8,4 libras

CASSETTE DE GRAN CAPACIDAD PF-3100

Capacidad de papel: 2000 hojas (75 gsm)
Tamaño del papel: De statement a carta (5,5 pulgadas x 8,5 pulgadas-8,5 pulgadas x 11 pulgadas) sobres; personalizado
Dimensiones/Peso: 13,6 pulgadas A x 16,6 pulgadas P x 14,6 pulgadas A / 16,5 libras

OPCIONES ADICIONALES

Gestión de la impresión ThinPrint (UG-33)
Seguridad: sobrescritura/cifrado de datos estándar con SSD
Tarjeta SD: 16, 32 GB
SSD: HD-17: SSD 64 GB/HD-18: 256 GB SSD/HD-19: SSD 512 GB
LAN inalámbrica: IB-37, IB-38 y IB-51 (no admite HyPAS ni KFS)
NIC adicional: NIC Gigabit IB-50
Interfaz opcional: IB-32B (interfaz paralela)
Kit de montaje: PB-325 (unidad base para PF-3100)
Bandeja para papel: PT-320 (bandeja de salida 250 hojas boca arriba)
Memoria opcional: SD-144-1GB (DDR3), SD-144-2GB (DDR3)
Opcional: Soporte ajustable

Nota:
¹Necesita una tarjeta SD opcional, HD-17, HD-18 o HD-19
²Necesita una base PB-325
³Necesita una interfaz IB-37 o IB-38

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.; Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc.; Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.; todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions America
 225 Sand Road, PO Box 40008
 Fairfield, Nueva Jersey 07004-0008, EE. UU.
 Tel.: 973-808-8444



kyoceradocumentsolutions.us