

Maximice su rendimiento

El modelo TASKalfa MA4500ci combina una velocidad de impresión rápida con un funcionamiento fluido para imprimir con una seguridad y una eficiencia óptimas. El dispositivo incorpora también los componentes de larga duración característicos de Kyocera para contribuir al éxito presente y futuro de su empresa.



TASKalfa MA4500ci



Impresora A4 en blanco y negro y a color

47 páginas por minuto

Costos de operación reducidos

Funcionalidad Wi-Fi Direct opcional



Especificaciones

GENERAL

Configuración: Impresora multifunción a color
- Impresión / Escaneo / Copia / Fax
Negro/Color: Carta: 47 ppm; legal: 38 ppm; A4: 45 ppm
Velocidad de impresión a doble cara: Carta: 39 ppm; legal: 32 ppm; A4: 37 ppm
Pantalla: Panel de control con pantalla táctil a color de 7" (TSI)
Tiempo de calentamiento: 26 segundos o menos (encendido)
Salida de la primera página:
Copia: 5,7 segundos o menos en negro, 6,7 segundos o menos en color
Impresión: 5,1 segundos o menos en negro, 6,2 segundos o menos en color
Resolución: 1200x1200 ppp¹, 9600x600 ppp, 600x600 ppp
Memoria: Est./máx.: 2 GB/3 GB
Doble cara: Estándar sin apilar, admite de statement a legal (5,5 pulgadas x 8,5 pulgadas-8,5 pulgadas x 14 pulgadas), bond de 16 libras - index de 90 libras (60-163 gsm)
Dimensiones/Peso: 18,9 pulgadas (An.) x 22,7 pulgadas (P.) x 23,6 pulgadas (Alt.)/110 libras
Ciclo de trabajo mensual máximo: 100 000 páginas al mes

CONSUMO ENERGÉTICO

Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 9,9 A;
220-240 V, 50/60 Hz, 5,4 A
Consumo eléctrico típico (TEC):
120 V: 0,46 kWh/semana; 220-240 V: 0,45 kWh/semana
Máximo (incl. opciones):
120 V: 1360 W; 220-240 V: 1349 W
Copia/impresión: 120 V: 672,1 W/668,1 W;
220-240 V: 610,1 W/604,1 W
Modo listo: 120 V: 18,4 W; 220-240 V: 18,8 W
Modo en suspensión: 120 V: 0,5 W; 220-240 V: 0,6 W
Apagado: 120 V: 0,1 W; 220-240 V: 0,1 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: ARM Cortex-A9 de doble núcleo de 1,2 GHz+ARM Cortex-M3 de 100 MHz
Lenguajes PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL PCL-5c), KPDL3, XPS, OpenXPS, KPDL-PDF
Fuentes: PCL, KPDL, Cambria, Calibri y Bitmap
Códigos de barras: Unidimensional: tipo 45; bidimensional: tipo 1 PDF417
Compatibilidad con Windows: Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012/R2, 2016, 2019
Compatibilidad con MAC OS: MAC OS X 10.9 o superior
Google ChromeOS: versión 118 o superior
Compatibilidad con Linux: PPD para Linux
Interfaces: 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-TX, 2 puertos USB 2.0 de alta velocidad, 1 ranura de expansión
Opcional: interfaz inalámbrica LAN IB-37, IB-38, IB-51
Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, plugin KYOCERA Print Service, WIA/Scan, ChromeOS (escaneo), Apple AirPrint[®], Mopria
Impresión en red y protocolos admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, IPP, WSD (escaneo/impresión), DHCP, DNS, PNP-X, USB, LDAP, SNMP, SMTP, PDF Direct Print, PnP-X (WS-Discovery para WSD Print Service)
Controladores: Controlador KX, controlador universal PCL, controlador universal KPDL, controlador de fax en red, controlador TWAIN, red WIA, USB WIA, TWAIN Box, controlador MAC, controlador Linux, controlador Chrome

Utilidades: KYOCERA Net Direct Print, Función de gestión de archivos, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, Registro de identificación, Herramienta de configuración de la opción escáner a carpeta para SMB, Instalador web, Configuración rápida de redes, Menú de mantenimiento, Kyocera Net Manager (Pro y Básico), Registro de identificación, Herramienta de configuración de redes inalámbricas, Command Center RX; KYOCERA Fleet Services (KFS)
Funciones de impresión adicionales: Compatibilidad con la aplicación HyPAS[®], EcoPrint, Impresión privada, Prueba y retención, Copia rápida y almacenamiento de trabajos², Modo brillo, Borrado del borde, Prevención de sangrado, Ajuste de la densidad de fondo; MPT: Impresión de banners

SEGURIDAD

Estándar: Autenticación local y de red, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP a través de SSL, FTPS, LDAPs, SMTP a través de SSL, Sobreescritura y cifrado de datos con SSD opcional, SHA-2, TLS 1.3

FUNCIONES DE ESCAÑO:

Tipo de escaneo: Escáner a color y en blanco y negro
Resolución de escaneo: 300x300 ppp, 200x200 ppp (predeterminado), 200x100 ppp, 600x600 ppp, 400x400 ppp, 200x400 ppp
Funciones de escaneo: PC (SMB), Correo electrónico (SMTP), USB, FTP, WSD, TWAIN/WIA; Escaneo continuo, Originales mixtos, Salto de página en blanco, Copia de tarjeta de identificación, Autorrecorte DP
Formatos de archivo: TIFF (compresión de MMR/JPEG), JPEG, PDF (compresión de MMR/JPEG), XPS, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compresión), Cifrado PDF, OPEN XPS, Opcional: MS Office y PDF con opción de búsquedas y Kit de extensión del escáner (A)²
Velocidades de escaneo: Una cara BN/Color: a 300 ppp - 60 ipm/50 ipm; a 600 ppp - 40 ipm/20 ipm
Doble cara (DSDP) BN/Color: a 300 ppp: 120 ipm/100 ipm; a 600 ppp - 80 ipm/40 ipm
Tamaño original: Min./Máx.: Cristal/DP: De statement a legal (5,5 pulgadasx8,5 pulgadas - 8,5 pulgadasx14 pulgadas); Banner: DP hasta 48 pulgadas

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Modo de imagen: texto, foto, texto y foto, gráfico/mapa, salida de impresora
Cantidad de copias: 1-999/Restablecimiento automático a 1
Gestión de trabajos: Libreta de direcciones con 200 registros, 100 códigos de departamentos, 100 teclas de activación con un toque, 20 teclas de programas, 6 teclas de atajos
Ampliación/Zoom: Zoom automático, Tamaño completo, 7 porcentajes prefijados de reducción/5 porcentajes prefijados de ampliación, 25 % a 400 % en incrementos de 1 %
Funciones de copia adicionales: Selección automática de papel (APS), Balance de color, Selección automática de color (ACS), Ajuste de densidad de fondo, Zoom automático, Impresión automática a doble cara, Escaneo continuo, Salto de página en blanco, Copia de tarjeta de identificación, Modo silencioso

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/capacidad: Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP)/ 100 hojas
Originales admitidos: De statement a legal (5,5 pulgadasx8,5 pulgadas - 8,5 pulgadasx14 pulgadas)
Gramajes admitidos: Una cara/doble cara: bond de 13 - 32 libras (50 - 120 gsm)

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Compatibilidad/Compresión de los datos:
Fax ITU-T G3/MMR, MR, MH, JBIG
Velocidad de transmisión/Velocidad del módem: 33,6 kbps
Memoria del fax: 3,5 MB
Funciones del fax: Reenvío, Recopilación de envíos y recepciones, Destinos multipuerto, Envíos y recepciones de fax en red, Envíos y recepciones a doble cara, Ajuste de densidad, Calidad de la imagen original, Tipo original a 1 o 2 caras, Tamaño de envío, Escaneo continuo, Envío directo, Recepción de recopilaciones, Modo silencioso, Originales mixtos (del mismo ancho), Banners

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Un cajón para 550 hojas, bandeja multifunción para 100 hojas (Bond de 20 libras)
Fuentes de papel est./máx.:
2/6 con la bandeja multifunción incluida
Capacidad de papel est./máx.: 650 hojas/2850 hojas
Capacidad de salida de papel: 250 hojas
Tamaño del papel: Estándar y MPT: De statement a legal (5,5 pulgadasx8,5 pulgadas - 8,5 pulgadasx14 pulgadas); Personalizado
Gramaje: Cajones estándar/opcionales: bond de 16 libras-bond de 32 libras. (60-120 gsm); MPT: bond de 16 libras - index de 110 libras (60-220 gsm)
Materiales de entrada: Papel común, preimpreso, bond, reciclado, fino, con membrete, de color, preperforado, grueso, de alta calidad, personalizado; MPT: sobres, papel estucado, cartulina, transparencia, etiquetas

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-510: Bandeja de alimentación de papel (550 hojas x4)
Tamaño del papel: De statement a legal (5,5 pulgadasx8,5 pulgadas - 8,5 pulgadasx14 pulgadas) MPT: sobre, personalizado
Gramaje: Bond de 16 libras - Index de 120 libras (60 - 220 gsm)
Materiales de entrada: Papel normal, papel bond, papel reciclado, preperforado, con membrete; MPT: grueso, papel estucado, sobre
Dimensiones/Peso: 15,5 pulgadas (An.) x 21 pulgadas (P.) x 4,6 pulgadas (Alt.)/9,7 libras

OPCIONES ADICIONALES

Gestión de la impresión: ThinPrint (UG-33)
Seguridad: Opcional: Kit de autenticación de tarjetas (B)
Tarjeta SD: 16/32 GB
SSD: HD-17: SSD 64 GB/HD-18: SSD 256 GB/HD-19: SSD 512 GB
LAN inalámbrica: IB-37, IB-38 y IB-51 que no es compatible con aplicación HyPAS ni KFS
NIC adicional: Placa Gigabit IB-50 para NIC dual
Memoria opcional: Memoria DIMM de 1 GB (DDR3)
Otros: Kit de extensión del escáner (A), Teclado USB (por cuenta del cliente)

Nota:

¹A velocidad reducida
²Requiere el uso de tarjeta SD opcional o SSD

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, KYOCERA Device Manager, PDF Direct Print, Command Center Los controladores RX y KX son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



KYOCERA Document Solutions America
225 Sand Road, PO Box 40008
Fairfield, Nueva Jersey 07004-0008, EE. UU.
Tel.: 973-808-8444



KYOCERA Document Solutions Partner

NOV2023/MA4500ci/VER1.0