

Rendimiento a precios asequibles

La impresora A4 a color TASKalfa PA4500ci resulta perfecta para empresas que busquen costos de operación reducidos, un rendimiento excepcional y una seguridad de los datos sólida. Este dispositivo compacto y versátil cuenta también con una funcionalidad Wi-Fi Direct opcional pensada para mejorar y simplificar la experiencia del usuario final.



TASKalfa PA4500ci



Impresora A4 en blanco y negro y a color

47 páginas por minuto

Bajo consumo energético

Dispositivo de larga duración

Especificaciones

GENERAL

Configuración: Impresora a color
Negro/Color: Carta: 47 ppm; legal: 38 ppm; A4: 45 ppm
Velocidad de impresión a doble cara: Carta: 39 ppm; legal: 32 ppm; A4: 37 ppm
Salida de la primera página:
Pantalla: TSI de 4,3 pulgadas
Tiempo de calentamiento: 20 segundos o menos (encendido)
Salida de la primera página:
Impresión: 5,1 segundos o menos en negro, 6,2 segundos o menos en color
Resolución: 1200×1200 ppp¹, 9600×600 ppp, 600×600 ppp
Memoria: Est./máx.: 1 GB/3 GB
Doble cara: Estándar sin apilar, admite de statement a legal (5,5 pulgadas × 8,5 pulgadas-8,5 pulgadas × 14 pulgadas), bond de 16 libras - index de 90 libras (60-163 gsm)
Dimensiones/Peso: 15,5 pulgadas (An.) × 20,9 pulgadas (P.) × 17,5 pulgadas (Al.)/86 libras
Ciclo de trabajo mensual máximo: 100 000 páginas al mes

CONSUMO ENERGÉTICO

Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 11,8 A; 220-240 V, 50/60 Hz, 5,4 A
Consumo eléctrico típico (TEC): 120 V: 0,45 kWh/semana; 220-240 V: 0,42 kWh/semana
Máximo (incl. opciones): 120 V: 1323 W; 220-240 V: 1317 W
Impresión: 120 V: 664,2 W; 220-240 V: 593,8 W
Modo listo: 120 V: 11,1 W; 220-240 V: 11,8 W
Modo en suspensión: 120 V: 0,4 W; 220-240 V: 0,5 W
Apagado: 120 V: 0,1 W; 220-240 V: 0,1 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: ARM Cortex-A9 de doble núcleo de 1,2 GHz+ARM Cortex-M3 de 100 MHz
Lenguajes PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3, XPS, OpenXPS, PDF
Fuentes: PCL6, KPDL, Calibri, Cambria y Bitmap
Códigos de barras: Unidimensional: tipo 45; bidimensional: tipo 1 PDF417
Compatibilidad con Windows: Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012/R2, 2016, 2019
Compatibilidad con MAC OS: MAC OS X 10.9 o superior
Google ChromeOS: versión 118 o superior

Compatibilidad con Linux: PPD para Linux
Interfaces: 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-TX, 2 puertos USB 2.0 de alta velocidad, 1 ranura de expansión; Opcional: interfaz inalámbrica IB-37, IB-38, IB-51
Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, plugin KYOCERA Print Service, Apple AirPrint®, Mopria®
Impresión en red y protocolos admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, LPR, Port9100, IPP, WSD Print, DHCP, DNS, PNP-X, USB, LDAP/LDAPS, PDF Direct Print, PnP-X (WS-Discovery para WSD Print Service)
Controladores: controlador KX, controlador universal PCL, controlador universal KPDL, controlador MAC, controlador Linux, controlador Chrome
Utilidades: KYOCERA Net Direct Print, Función de gestión de archivos, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, Registro de identificación, Instalador web, Configuración rápida de redes, Menú de mantenimiento, Kyocera Net Manager (Pro y Básico), Registro de identificación, Herramienta de configuración de redes inalámbricas, Command Center RX; KYOCERA Fleet Services (KFS)
Funciones de impresión adicionales: Compatibilidad con la aplicación HyPAS², EcoPrint, Impresión privada, Prueba y retención, Copia rápida y almacenamiento de trabajos², Modo brillo, Borrado del borde, Prevención de sangrado, Ajuste de la densidad de fondo; MPT: Impresión de banners

SEGURIDAD

Estándar: Autenticación local y de red, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP a través de SSL; LDAPS, Sobrescritura y cifrado de datos con SSD opcional, SHA-2, TLS 1.3

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Un cajón para 550 hojas, bandeja multifunción para 100 hojas (Bond de 20 libras)
Capacidad de papel est./máx.: 650 hojas/2850 hojas
Tamaño del papel: De statement a legal (5,5 pulgadas × 8,5 pulgadas-8,5 pulgadas × 14 pulgadas), personalizada, MPF: sobre, banner
Gramaje: Cajones estándar/opcionales: bond de 16 libras-bond de 32 libras. (60-120 gsm); MPT: bond de 16 libras — index de 110 libras (60-220 gsm)
Capacidad de la bandeja de salida estándar: 500 hojas

Materiales de entrada: Papel común, preimpreso, bond, reciclado, fino, con membrete, de color, perforado, grueso, de alta calidad, personalizado; MPT: sobres, papel estucado, cartulina, transparencia, etiquetas

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-5150: Bandeja de alimentación de papel (550 hojas × 4) Tamaño del papel: De statement a legal (5,5 pulgadas × 8,5 pulgadas-8,5 pulgadas × 14 pulgadas), sobre, personalizado
Gramaje: Bond de 16 libras - Index de 120 libras (60 - 220 gsm)
Materiales de entrada: Papel común, preimpreso, bond, reciclado, fino, con membrete, de color, perforado, grueso, de alta calidad, personalizado; MPT: sobres, papel estucado, cartulina, transparencia, etiquetas
Dimensiones/Peso: 15,5 pulgadas (An.) × 21 pulgadas (P.) × 4,6 pulgadas (Al.)/9,7 libras

OPCIONES ADICIONALES

Gestión de la impresión ThinPrint (UG-33)
Seguridad: Opcional: Kit de autenticación de tarjetas (B)
Tarjeta SD: 16/32 GB
SSD: HD-17: SSD 64 GB/HD-18: SSD 256 GB/HD-19: SSD 512 GB
LAN inalámbrica: IB-37, IB-38, e IB-51, que no es compatible con la aplicación HyPAS ni con KFS
NIC adicional: Placa Gigabit IB-50 para NIC dual
Memoria opcional: Memoria DIMM de 2 GB (DDR3)
Función Barcode Flash para impresión avanzada de códigos de barras

Nota:

¹A velocidad reducida

²Requiere el uso de tarjeta SD opcional o SSD

Las especificaciones y el diseño pueden sufrir cambios sin previo aviso. Si desea conocer las novedades sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, KYOCERA Device Manager, PDF Direct Print, Command Center Los controladores RX y KX son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



KYOCERA Document Solutions America
225 Sand Road, PO Box 40008
Fairfield, Nueva Jersey 07004-0008, EE. UU.
Tel.: 973-808-8444



kyoceradocumentsolutions.us

* KYOCERA Document Solutions no garantiza que las especificaciones estén exentas de error. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. La información de este documento es correcta en el momento de su publicación. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así se reconoce en este documento.

** En función del país

KYOCERA Document Solutions Partner

NOV2023PA4500ci/VER1.0